



特長

- 専有スペースを最小限におさえたコンパクト設計です。
- -40°C まで余裕の冷却能力(-20°C のとき、220W)をもった低温循環水槽です。
- 攪拌兼用の外部循環ポンプを装備していますので、クーラントをカンタンに外部循環できます。
- 当社の低温特性試験器の補助冷却装置として最適です。

仕様

| | |
|---------------|--|
| 温度範囲 | -45°C ～室温 |
| 温度精度 | $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ |
| 温度制御 | デジタル温度指示調節器 ON-OFF制御 |
| 冷凍機/冷媒 | 空冷密閉式 500W HFC-404A |
| 冷却能力 | 約220W(189kcal/h 50Hzで液温 -20°C のとき) |
| 循環ポンプ 攪拌兼用 | 最大揚程 2m 最大流量 10L/min 15Wモーター プロペラ攪拌式 |
| ポンプ接続口 | 8mmφチューブコネクタ |
| 槽容量/内法 | 8L W200×D200×H200mm |
| 材 質 | 内槽 ステンレス鋼製(SUS304) 外装 鋼板焼付塗装仕上げ |
| 安全装置 | 漏電ブレーカー |
| 外 寸 法 | W320×D510×H725mm |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz 7A |
| 重 量 | 約 45kg |