

ウベローデ VMC 型粘度計

Cat. No. 410-UA

JIS K2283、ASTM D445、ISO 3104 の規格に準拠のウベローデ型粘度計を VMC シリーズ自動粘度測定装置にセットできる様に改良された粘度計です。
粘度計には成績書が添付されています。

サイズ No.	概略定数 mm^2/s^2	最小流出時間 sec	動粘度範囲 mm^2/s
0	0.001	300	0.3 - 1
0C	0.003	200	0.6 - 3
0B	0.005	200	1 - 5
1	0.01	200	2 - 10
1C	0.03	200	6 - 30
1B	0.05	200	10 - 50
2	0.1	200	20 - 100
2C	0.3	200	60 - 300
2B	0.5	200	100 - 500
3	1.0	200	200 - 1000
3C	3.0	200	600 - 3000
3B	5.0	200	1000 - 5000
4	10	200	2000 - 10000
4C	30	200	6000 - 30000
4B (特注)	50	200	10000 - 50000



キャノンフェンスケ VMC 型粘度計

Cat. No. 410-CA

JIS K2283、ASTM D445、ISO 3104 の規格に準拠のキャノンフェンスケ粘度計を VMC シリーズ自動粘度測定装置にセットできる様に改良された粘度計です。
粘度計には成績書が添付されています。

サイズ No.	概略定数 mm^2/s^2	最小流出時間 sec	動粘度範囲 mm^2/s
25	0.002	250	0.5 - 2
50	0.004	200	0.8 - 4
75	0.008	200	1.6 - 8
100	0.015	200	3 - 15
150	0.035	200	7 - 35
200	0.1	200	20 - 100
300	0.25	200	50 - 250
350	0.5	200	100 - 500
400	1.2	200	240 - 1200
450	2.5	200	500 - 2500
500	8	200	1600 - 8000



キャノンフェンスケ VMC 型逆流粘度計

Cat. No. 410-CRA

JIS K2283、ASTM D445、D2170、ISO 3104 の規格に準拠のキャノンフェンスケ逆流型粘度計を VMC シリーズ自動粘度測定装置にセットできる様に改良された粘度計です。
粘度計には成績書が添付されています。

サイズ No.	概略定数 mm^2/s^2	最小流出時間 sec	動粘度範囲 mm^2/s
25	0.002	250	0.5 - 2
50	0.004	200	0.8 - 4
75	0.008	200	1.6 - 8
100	0.015	200	3 - 15
150	0.035	200	7 - 35
200	0.1	200	20 - 100
300	0.25	200	50 - 250
350	0.5	200	100 - 500
400	1.2	200	240 - 1200
450	2.5	200	500 - 2500
500	8	200	1600 - 8000
600	20	200	4000 - 20000

