

**CANNON粘度標準液(米国CANNON INSTRUMENTS社製)、470mL 入**

**Cat.No.440-IVS**

種 類	動粘度概略値 mm <sup>2</sup> /s{cSt}				粘度概略値 mPa·s{cP}			
	20℃	25℃	40℃	100℃	20℃	25℃	40℃	100℃
N2	2.9	2.6	2.0	0.9	2.2	2.0	1.5	0.65
S3	4.6	4.0	2.9	1.2	3.9	3.3	2.4	0.90
N4	6.7	5.8	4.0	1.5	5.2	4.5	3.1	1.1
S6	11	8.9	5.7	1.8	10	8.0	5.0	1.5
N7.5	14	12	7.5	2.3	11	9.5	5.9	1.7
N10	21	17	10	2.4	21	16	8.8	2.0
N14	30	25	14	3.4	24	20	11	2.6
S20	44	34	18	3.8	37	29	15	3.0
N26	57	46	25	5.2	47	37	20	4.0
N35	87	66	32	5.3	75	56	27	4.4
N44	110	86	44	7.5	92	71	36	5.9
S60	160	120	54	7.5	141	104	47	6.2
N75	200	150	75	12	160	125	61	9.2
N100	330	230	97	11	283	202	84	9.2
N140	400	300	140	18	340	250	120	14
S200	550	400	180	20	460	330	145	14
N250	770	570	250	29	650	480	210	23
N350	1000	720	310	32	830	600	250	24
N415	1400	990	420	41	1200	830	350	33
S600	1700	1300	520	50	1500	1100	440	40
N750	2600	1900	750	66	2200	1600	620	53
N1000	3400	2400	940	80	2900	2000	800	65
N1400	5100	3600	1400	120	4300	3000	1200	92
S2000	8300	5300	1600	72	7300	4700	1400	59
N2500	8400	6000	2500	230	7100	5100	2100	180
N4000	20000	12000	3400	120	17000	11000	2900	100
N5100	28000	18000	5100	170	25000	16000	4500	140
S8000	41000	25000	6700	215	33000	20000	5900	200
N10200	58000	36000	10200	300	52000	32000	9000	250
N15000	77000	47000	13000	360	68000	41000	11000	320
N18000	103000	64000	18000	500	92000	57000	16000	420
S30000	-	79000	22000	630	-	71000	20000	540

Sシリーズは、JIS K2283、ASTM D445、ISO3105に準拠しています。

添付書類: 英文成績書(A2LAマーク付き)のみ添付。

トレーサビリティ説明文(英文のみ)は別途料金にて申し受けます。

SDS: 英文SDSのみ提供可。



**RIGO** 株式会社離合社

営業部 : 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山 3-14-20 TEL(048)882-3086 FAX(048)811-1202

大阪営業所: 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-43天王寺北口ビル TEL(06)6711-0022 FAX(06)6711-0033

URL: <http://www.rigo.co.jp> E-mail: [info@rigo.co.jp](mailto:info@rigo.co.jp)